

## SILEMETALL TULETÕKKEUKS EI30/E240 SMU201/SMU101

Uks sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes

9/2013



### SERTIFIKAAT

Inspecta Estonia OÜ vastavussertifikaadid  
SMU201 EI30 ET-0058-13-01 ja SMU101 EI30/E240 ET-0057-13-01  
Tulekindluse klass EI<sub>2</sub>30/E240

### MÕÖDUD

Maksimaalne lengimõõt:  
kahelehelisel uksele: laius 1780, kõrgus 2090 (max. pindala 3,72m<sup>2</sup>)  
ühelehelisel uksele: laius 1180, kõrgus 2190 (max. pindala 2,58m<sup>2</sup>)

### KLAAS

Maksimaalne klaasimõõt:  
kahelehelisel uksele 300x800mm  
ühelehelisel uksele 400x800mm  
ümaraken D=420mm

### KONSTRUKTSIOON

Ust toodetakse tsingitud või roostevabast terasest (AISI 304 või AISI 316)  
Teras paksus 1,0-1,5mm  
Ukselehe paksus 62mm  
Lengi sügavus standardina 100mm  
Erinevad lengi lahendused  
Lävepaku tüübid, m.h. laskuv lävepakk, 5, 10 ja 20mm standardlävi või ilma lävepakuta uks

### VIIMISTLUS

Standard RAL- või NCS-toonid pulber- või märgvärv  
Roostevaba harjatud või poleerituna  
PVC kattega teraslehed  
Dekoorigvärv